

Instar Cross 49kWh 115LE 2WD

Műszaki adatok: Nyomaték 147Nm, Átlagfogyasztás 15,1kWh, CO2 kibocsátás 0g/km, csomagtartó mérete 238-351

Alapfelszerelés:

Shift-by-wire váltó a kormányoszlopon, váltófülek a kormány mögött
Üzem mód váltó kapcsoló
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer
városi, városon kívüli és gyalogosfelismerő módokkal (FCA)
Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer (FCA-JT)
Elektromos szervokormány (MDPS)
Vezető és utas oldali légzsák, Oldallégzsákok elől, Függönylégzsákok, Középső légzsák elől
Vezető állapotára figyelmeztető rendszer (DSM)
ABS + tárcsafék elől és hátul
eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer
Sávtartó rendszer (LKA) és Sávkövető rendszer (LFA)
Autópálya asszisztens (HDA)
Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)
Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)
Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (ROA)
Menet közben záródó központi zár sebesség érzékelővel, riasztóberendezés
Biztonsági gyermekzár
Intelligens sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLA)
Keréknyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
17" könnyűfém keréktárcsák 205/45 R17 Kumho vagy Nexen gumiabroncs
Defektjavító készlet
Fényes fekete hűtőmaszk
Dual LED első fényszórók, LED hátsó lámpatest, LED ködlámpák hátul
LED helyzetjelző lámpák elől, LED nappali menetfény
Automatikus fényszóróvezérlés
Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA)
Fényezett kilincsek és külső visszapillantó tükrök
Elektromosan állítható behajtható, fűthető külső tükrök
Tükrőházba épített irányjelzők
Színezett üvegek
Sötétített üvegek (B oszloptól hátrafelé)
Esőérzékelős ablaktörlő
Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R), Parkolást segítő rendszer elől
Tetősín

Extrák: Aero Silvet Matte fényezés, Napfénytető, Vezetőasszisztens csomag.

Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon
Automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel
Intelligens kulcsfelismerő rendszer nyomógombos indítási funkcióval
Belső kondenzátor
11 kW fedélzeti töltőberendezés (AC)
Biztonsági automata elektromos ablakemelők elől és hátul
Supervision műszeregység 10,25" színes LCD TFT kijelzővel
Bluetooth kihangosító, hangfelismerő móddal
Adaptív sebességtartó automatika - Stop & Go funkcióval (SCC)
Vezetéknélküli töltőberendezés (Qi)
Vonóhorog előkészítés
1 db USB-A és 1 db USB-C csatlakozó elől, 1 db USB-C csatlakozó hátul
12V csatlakozó elől
Csomagtér padló

Vezetőasszisztens csomag

Digitális kulcs 2.0
Tolatási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző rendszer (PCA-R)
Aktív holtér figyelő rendszer (BCA)
Aktív mögöttes kereszttirányú forgalomfelügyelet (RCCA)
Holtér figyelő monitor (BVM)
360 fokos parkolókamera (SVM)
Biztonságos kiszállásra figyelmeztető rendszer
Belső hangulatvilágítás
LED lámpák az autóban

Plus csomag

Ülészűtés elől
Fűthető kormánykerék
Bőrkormány és váltógomb

„Customizing” csomag

Gyári előkészítés az utasülés háttámláján, utólagos tartozékokhoz.
Lehajtható tálca, Esernyőtartó, Tárolórekesz

Navigációs csomag

Integrált navigációs rendszer magyar nyelven, 12,3"-os színes érintőkijelzővel
Tolatókamera
MapCare térképfrissítés 10 éven át
Cápauszony antenna
Over-the-air frissítés
Vezetéknélküli Apple Carplay és Android Auto támogatás (elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján)
BLUELINK telematika, csatlakoztatott gépjármű szolgáltatások
3 év előfizetés, gépjármű összeköttetése mobiltelefonos applikáción keresztül
Vodafone SIM kártya, adathasználat

Kedvezményes vételár: 13.199.000,-Ft

INSTER

MOTOR / VÁLTÓ		INSTER	INSTER	INSTER CROSS
Típus		Elektromos 42 kWh	Elektromos 49 kWh	Elektromos 49 kWh
		FWD	FWD	FWD
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
	Max. teljesítmény	97 LE (71,1 kW)	115 LE (84,5 kW)	115 LE (84,5 kW)
	Max.nyomaték	147 Nm	147 Nm	147 Nm
	Típusa	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Akkumulátor	Kapacitás	42 kWh	49 kWh	49 kWh
	Teljesítmény	85,4 kW	96,5 kW	96,5 kW
	Energiasűrűség	153 Wh/kg	160 Wh/kg	160 Wh/kg
	Feszültség	260 V	300 V	310 V
	Max. kapacitás	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)
Fedélzeti töltő	Teljesítmény sűrűség	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ
Hajtási rendszer		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel		
MENETTELJESÍTMÉNYEK*				
Végsebesség (km/óra)		140	150	150
Gyorsulás (mp)		0 → 100 km/óra	11,7	10,6
CO2 kibocsátás (min.)		CO2, g/km	0	0
Hatótáv*		km	327 (15") / 303 (17")	370 (15") / 360 (17")
Fogyasztás (kWh/100km)			14,3 (15") / 15,6 (17")	14,9 (15") / 15,1 (17")
Töltési idő*	Standard, AC	kb. 4 ó	kb. 4 ó 35 p	kb. 4 ó 35 p
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 58 p	kb. 58 p	kb. 58 p
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 30 p	kb. 30 p	kb. 30 p
FUTÓMŰ				
Keréktárcsa (felszereltségtől függően)		5.5J x 15" acél, 5.5J x 15" könnyűfém, 6.5J x 17" könnyűfém		6.5J x 17" könnyűfém
Gumiabroncs (felszereltségtől függően)		185/65 R15, 205/45 R17		205/45 R17
Felfüggesztés elöl		McPherson, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Felfüggesztés hátul		CTBA, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Fék		tárcsafék, ABS		
Első fék mérete		15" (Ø280x22t)		
Hátsó fék mérete		14" (Ø262x10t)		
Parkoló fék		EPB (elektromos rögzítőfék)		
MÉRETEK				
Menetkész tömeg	-> Minimum	1335	1358	1358
	-> Maximum	1423	1453	1453
Megengedett legnagyobb tömeg		1745	1790	1790
Maximális tetőterhelés		100 kg		
Teljes hossz		3825 mm		3845 mm
Teljes szélesség		1610 mm		
Teljes magasság		1575 mm / 1610 mm (Tetősin választása esetén)		1575 mm / 1715 mm (Tetőboxszal)
Tengelytáv		2580 mm		
Szabad hasmagasság		144 mm		
Min. fordulókör (m)		5,3		
Szállítható személyek száma		4		
Csomagtér mérete (liter) (VDA)		280 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		
Csomagtér mérete csúszatható ülésekkel (liter) (VDA)		238-351 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és görbülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).