

Inster Prime 42kWh 97LE 2WD

Műszaki adatok: Nyomaték 147Nm, Átlagfogyasztás 15,1kWh, CO2 kibocsátás 0g/km, csomagtartó mérete 238-351

Alapfelszerelés:

Shift-by-wire váltó a kormányoszlopon, váltófülek a kormány mögött
Üzem mód váltó kapcsoló
Ráfutásos balesetet megelőző rendszer
városi, városon kívüli és gyalogosfelismerő módokkal (FCA)
Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre
figyelmeztető rendszer (FCA-JT)
Elektromos szervokormány (MDPS)
Vezető és utas oldali légzsák, Oldallégzsákok elöl, Függönylégzsákok,
Középső légzsák elöl
Vezető állapotára figyelmeztető rendszer (DSM)
ABS + tárcsafék elöl és hátul
eCall vészhelyzeti segélyhívó rendszer
Sávtartó rendszer (LKA) és Sávkövető rendszer (LFA)
Autópálya asszisztens (HDA)
Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)
Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer (LVDA)
Figyelmeztetés a hátsó sorban ülőkre (ROA)
Menet közben záródó központi zár sebesség érzékelővel, riasztóberendez
Biztonsági gyermekzár
Intelligens sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLA)
Keréknyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
17" könnyűfém keréktárcsák 205/45 R17 Kumho vagy Nexen gumiabroncs
Defektjavító készlet
Fényes fekete hűtőmaszk
Halogén első fényszórók, LED hátsó lámpatest, LED ködlámpák hátul
LED helyzetjelző lámpák elöl, LED nappali menetfény
Automatikus fényszóróvezérlés
Távolsági fényszóró-asszisztens (HBA)
Fényezett kilincsek és külső visszapillantó tükrök
Elektromosan állítható behajtható, fűthető külső tükrök
Tükrőházba épített irányjelzők
Színezett üvegek
Sötétített üvegek (B oszloptól hátrafelé)
Esőérzékelős ablaktörlő
Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R), Parkolást segítő rendszer elöl
Tetősín

**Extrák: Atlas White fényezés, 17"-os könnyűfém
keréktárcsák**

Elektromosan állítható behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök
Fém hatású belső kilincsek
Szövet kárpitozás
Elektromos rögzítőkék (EPB) Auto Hold funkcióval
Dönthető és tengelyirányban állítható kormánykerék
Állítható magasságú vezetőülés
50:50 arányban dönthető hátsó ülések
Csúsztható hátsó ülések
Első kartámasz és pohártartók
Fényre sötétedő belső visszapillantó tükrök (ECM)
Megvilágított pipere tükrök a vezető és utasoldalon
Automata légkondicionáló páramentesítő rendszerrel
Intelligens kulcsfelismerő rendszer nyomógombos indítási funkcióval
Belső kondenzátor
11 kW fedélzeti töltőberendezés (AC)
Biztonsági automata elektromos ablakemelők elöl és hátul
Supervision műszeregység 10,25" színes LCD TFT kijelzővel
Bluetooth kihangosító, hangfelismerő móddal
Adaptív sebességtartó automatika - Stop & Go funkcióval (SCC)
Vezetéknélküli töltőberendezés (Qi)
Vonóhorog előkészítés
1 db USB-A és 1 db USB-C csatlakozó elöl, 1 db USB-C csatlakozó hátul
12V csatlakozó elöl
Csomagtér padló

Plus csomag

Ülésfűtés elöl
Fűthető kormánykerék
Bőrkormány és váltógomb

„Customizing” csomag

Gyári előkészítés az utasülés háttámláján, utólagos tartozékokhoz.
Lehajtható tálca, Esernyőtartó, Tárolórekesz

Navigációs csomag

Integrált navigációs rendszer magyar nyelven, 12,3"-os színes
érintőkijelzővel
Tolatókamera
MapCare térképrissztés 10 éven át
Cápauszony antenna
Over-the-air frissítés
Vezetéknélküli Apple Carplay és Android Auto támogatás
(*elérhetőségéről tájékozódjanak az Apple és Android honlapján*)
BLUELINK telematika, csatlakoztatott gépjármű szolgáltatások
3 év előfizetés, gépjármű összeköttetése mobiltelefonos applikáción
keresztül
Vodafone SIM kártya, adathasználat

Kedvezményes vételár: 10.929.000,-Ft

INSTER

MOTOR / VÁLTÓ		INSTER	INSTER	INSTER CROSS
Tipus		Elektromos 42 kWh	Elektromos 49 kWh	Elektromos 49 kWh
		FWD	FWD	FWD
Villany motor	Tipusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
	Max. teljesítmény	97 LE (71,1 kW)	115 LE (84,5 kW)	115 LE (84,5 kW)
	Max. nyomaték	147 Nm	147 Nm	147 Nm
Akkumulátor	Tipusa	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
	Kapacitás	42 kWh	49 kWh	49 kWh
	Teljesítmény	85,4 kW	96,5 kW	96,5 kW
	Energiasűrűség	153 Wh/kg	160 Wh/kg	160 Wh/kg
	Feszültség	260 V	300 V	310 V
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)
	Teljesítmény sűrűség	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ
Hajtási rendszer		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel		
MENETTELJESÍTMÉNYEK*				
Végsebesség (km/óra)		140	150	150
Gyorsulás (mp)		11,7	10,6	10,6
CO ₂ kibocsátás (min.)		0	0	0
Hatótáv*		327 (15") / 303 (17")	370 (15") / 360 (17")	360 tetőbox nélkül / 293 tetőboxszal
Fogyasztás (kWh/100km)		14,3 (15") / 15,6 (17")	14,9 (15") / 15,1 (17")	15,1 tetőbox nélkül / 18,8 tetőboxszal
Töltési idő*	Standard, AC	kb. 4 ó	kb. 4 ó 35 p	kb. 4 ó 35 p
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 58 p	kb. 58 p	kb. 58 p
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 30 p	kb. 30 p	kb. 30 p
FUTÓMŰ				
Keréktárcsa (felszereltségtől függően)		5.5J x 15" acél, 5.5J x 15" könnyűfém, 6.5J x 17" könnyűfém		6.5J x 17" könnyűfém
Gumiabroncs (felszereltségtől függően)		185/65 R15, 205/45 R17		205/45 R17
Felfüggesztés elöl		Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Felfüggesztés hátul		CTBA, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Fék		tárcsafék, ABS		
Első fék mérete		15" (Φ280x22t)		
Hátsó fék mérete		14" (Φ262x10t)		
Parkoló fék		EPB (elektromos rögzítőfék)		
MÉRETEK				
Menetkész tömeg	-> Minimum	1335	1358	1358
	-> Maximum	1423	1453	1453
Megengedett legnagyobb tömeg		1745	1790	1790
Maximális tetőterhelés		100 kg		
Teljes hossz		3825 mm		3845 mm
Teljes szélesség			1610 mm	
Teljes magasság		1575 mm / 1610 mm (Tetősin választása esetén)		1575 mm / 1715 mm (Tetőboxszal)
Tengelytáv		2580 mm		
Szabad hasmagasság		144 mm		
Min. fordulókör (m)		5,3		
Szállítható személyek száma		4		
Csomagter mérete (liter) (VDA)		280 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		
Csomagter mérete csúsztatható ülésekkel (liter) (VDA)		238-351 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		

* A táblázatban feltüntetett értékeket a hitelesítési eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiatroncsok légnyomása és görbülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részleteket [kattintsunk ide](#).